



231512059067

正本



dh2411005

检测报告

德环（检）字[2024]第 11030 号

样品类型： 季度废气 2

检测类别： 委托检测

受检单位： 山东华鲁恒升化工股份有限公司

山东德环检测技术有限公司

报告日期：二零二四年十一月十五日

（加盖检验检测专用章）



检测报告

编号: 德环(检)字[2024]第 11030 号

共 11 页 第 1 页

基本情况			
受检单位名称	山东华鲁恒升化工股份有限公司		
受检单位地址	山东省德州市德城区天衢西路 24 号		
检测类别	委托检测	样品类型	废气
联系人	赵艳霞	联系电话	133 9627 1768
采样日期	2024.11.02	采样人员	吕宏、孙建利 石风兆、李晓明
检测日期	2024.11.02~05		
样品状态	吸附管、采气袋、吸收瓶样品均常温避光保存		
检测项目	固定污染源排放废气: VOCs (以非甲烷总烃计)、苯系物 (苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、异丙苯)、酚类、硫化氢、氨、臭气浓度		
解释与说明	不做评价		
备注	化工企业生产厂区禁止携带设备拍照		
报告编制: 刘平萍 报告审核: 马永昌 报告签发: (盖章) 日期: 2024.11.15 日期: 2024.11.15 日期: 2024.11.15			



检测报告

编号: 德环(检)字[2024]第 11030 号

共 11 页 第 2 页

检测项目信息				
检测项目		分析方法及依据	主要仪器型号及编号	检出限
固定污染源排放废气	VOCs (以非甲烷总烃计)	气相色谱法 HJ 38-2017	YQ3000-D 型大流量烟尘(气)测试仪 DHJC-BX120 ZY059 充电便携采气桶 DHJC-BX198、199 GC 9790II 气相色谱仪 DHJC-YQ016	0.07mg/m ³
	苯	活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	MH3001 全自动烟气采样器 DHJC-BX158、162 7890B 气相色谱仪 DHJC-YQ099	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
	甲苯			
	乙苯			
	对二甲苯			
	间二甲苯			
	邻二甲苯			
	苯乙烯			
	异丙苯			
	酚类	4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999	MH3001 全自动烟气采样器 DHJC-BX157 MH1200-B 型全自动大气采样器 DHJC-BX251 TU-1810PC 紫外可见分光光度计 DHJC-YQ011	0.3 mg/m ³

检测报告

编号: 德环(检)字[2024]第 11030 号

共 11 页 第 3 页

固定 污染 源排 放废 气	氨	纳氏试剂分光光度 法 HJ 533-2009	MH3001 全自动烟气采样 器 DHJC-BX158、162 TU-1810PC 紫外可见分光 光度计 DHJC-YQ011	0.25 mg/m ³
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度 法 空气和废气监 测分析方法 国家环 保总局(2003)第四 版 增补版	MH3001 全自动烟气采样 器 DHJC-BX157 MH1200-B 型全自动大气 采样器 DHJC-BX251 722N 可见分光光度计 DHJC-YQ100	0.002mg/m ³
	臭气浓度	三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	ZY059 充电便携采气桶 DHJC-BX198、199	——
以下空白				

检测报告

编号: 德环(检)字[2024]第 11030 号

共 11 页 第 7 页

(二)(1) 质控措施

- 1、监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准(或推荐)分析方法。
- 2、现场采样和监测人员均进行过技术培训和安全教育,并通过考核持有上岗证。
- 3、检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格,并在有效使用期内。
- 4、检测记录、检测报告等项目相关记录均严格
- 5、实行三级审核制度。
- 6、本次检测采用的具体质量控制措施有空白试验、平行样品分析、浓度曲线中间点,结果详见第(二)(2)-(4)节,废气类未检出用 ND 表示。

检测报告

编号: 德环(检)字[2024]第 11030 号

共 11 页 第 8 页

(二) (2) 空白试验结果:

质控类型	检测日期	检测项目	单位	检测结果	依据	依据要求	质控结论
全程序空白	2024.11.03	VOCs(以非甲烷总烃计)	mg/m³	ND	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 38-2017)	测定结果低于方法检出限	合格
		苯	mg/m³	ND	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》(HJ 584-2010)	/	/
		甲苯	mg/m³	ND			/
	2024.11.04 ~05	乙苯	mg/m³	ND			/
		对二甲苯	mg/m³	ND			/
		间二甲苯	mg/m³	ND			/
		邻二甲苯	mg/m³	ND			/
		苯乙烯	mg/m³	ND	《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ/T 32-1999)	/	/
		异丙苯	mg/m³	ND			/
		酚类	mg/m³	ND			/
	2024.11.03	氨	mg/m³	ND	《环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法》(HJ 533-2009)	低于同批配制吸收液空白	合格
	2024.11.02	硫化氢	mg/m³	ND	《空气和废气监测分析方法 国家环保总局(2003)第四版 增补版 亚甲基蓝分光光度法》	/	/

检测报告

编号: 德环(检)字[2024]第11030号
(二)(4)浓度曲线中间点分析结果:

共11页 第10页

质控类型	检测日期	标准物质编号	检测项目	测定值	保证值	相对误差%	依据	依据要求	结果评价
浓度曲线中间点	2024.11.03	GBW (E) 062421	总烃 (mg/m³)	6.95	7.14	-2.7	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 38-2017)	相对误差 ≤10%	合格
			甲烷 (mg/m³)	6.88	7.14	-3.6			合格
			总烃 (mg/m³)	7.04	7.14	-1.4			合格
			甲烷 (mg/m³)	6.85	7.14	-4.1			合格
	2024.11.04 ~05	GBW (E) 082623	苯 (mg/L)	10.5	10.0	5.0	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》(HJ 584-2010)	相对误差 ≤20%	合格
			甲苯 (mg/L)	10.5	10.0	5.0			合格
			乙苯 (mg/L)	10.6	10.0	6.0			合格
			对二甲苯 (mg/L)	10.6	10.0	6.0			合格
			间二甲苯 (mg/L)	10.6	10.0	6.0			合格
			邻二甲苯 (mg/L)	10.7	10.0	7.0			合格
			苯乙烯 (mg/L)	10.6	10.0	6.0			合格
			异丙苯 (mg/L)	10.5	10.0	5.0			合格
	2024.11.03	/	酚类 (µg)	10.1	10.0	1.0	《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ/T 32-1999)	/	/

检测报告

编号: 德环(检)字[2024]第 11030 号

共 11 页 第 11 页

质控 类型	检测日期	标准物质 编号	检测项目	测定值	保证值	相对误 差%	依据	依据要 求	结果 评价
浓度 曲线 中间 点	2024.11.03	B23080375	氨 (μg)	9.82	10.0	-1.8	《环境空气和废气 氨的 测定纳氏试剂分光光度 法》(HJ 533-2009)	/	/
	2024.11.02	B24010074	硫化氢 (μg)	1.93	2.00	-3.5	《空气和废气监测分析方 法 国家环保总局 (2003) 第四版 增补版 亚甲基 蓝分光光度法》	/	/

以下空白

由上述统计结果可知，质控结果合格率 100%，实验数据均为有效数据，质控总体结论为合格。

****报告结束****

报 告 说 明

1. 报告无本公司检验检测专用章、CMA 章无效；
2. 报告无授权签字人签发无效；
3. 报告涂改无效；
4. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，原则上逾期不再受理；
5. 由委托方自行送检的样品，检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责；
6. 本报告未经本公司同意不得用于广告宣传；
7. 未经本公司同意，不得部分复制（全文复制除外）本报告；
8. 检测报告包括：封面、报告说明、正文（附页），并盖有 CMA 章、检验检测专用章；
9. 标注*符号的检测项目不在 CMA 认证范围内，分包检测。

山东德环检测技术有限公司

电 话： 0534-7812861

邮 箱： shandongdehuan@163.com

邮 编： 253000

地 址： 山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处广达路东首路北院内办公楼 1 层东侧、2 层东侧、5-6 层

