



PR250624Z04



检测报告

报告编号: PR250624Z04

项目名称: 2025 年二酸区域有组织废气二季度委托检测

委托单位: 山东华鲁恒升化工股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025 年 06 月 28 日

山东派瑞环境保护监测有限公司

(加盖检验检测专用章)



声 明 事 项

1. 报告无“CMA”章及骑缝“检验检测专用章”无效。
2. 报告无编制人、审核人、签发人签字无效。报告涂改无效。
3. 未经本公司同意，不得以任何方式复制检测报告。经同意复制的检测报告（全文复制），应由我公司加盖“检验检测专用章”确认，未经我公司盖章无效。
4. 若客户送样，报告结果仅对来样负责。
5. 本报告仅提供给委托方，我公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。
6. 对本报告检测数据有异议，请于收到本报告之日起十五日内（以邮戳为准）向我公司提出，逾期不予受理。
7. 本报告及数据不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

电话（传真）：0534-2327369

邮 政 编 码：253000

电 子 邮 箱：sdprhj@163.com

地 址：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处晶华大道 2629 号

山东派瑞环境保护监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	山东华鲁恒升化工股份有限公司		
检测地点	山东华鲁恒升化工股份有限公司 2#二元酸二级干燥器 C 尾气放空筒、2#二元酸一级干燥器 C 尾气放空筒、3#二元酸二级干燥器 C 尾气放空筒、3#二元酸一级干燥器 C 尾气放空筒、3#二元酸结晶器尾气放空筒		
联系人	赵艳霞	电话	13396271768
检测类别	委托检测		
样品类别	有组织废气		
检测项目	颗粒物		
采样日期	2025.06.25		
检测日期	2025.06.26-06.27		
检测结论	仅提供检测数据, 不做结论。 编制人: 赵建红 审核人: 李俊 签发人: 吕少杰  (检验检测专用章) 编制日期: 2025.06.28 审核日期: 2025.6.28 签发日期: 2025.6.28		

一、检测结果

1、有组织废气检测结果

检测项目		采样点位	2#二元酸二级干燥器 C 尾气放空筒			
		采样日期	2025.06.25			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	平均值
颗粒物	浓度	(mg/m ³)	2.0	2.2	1.5	1.9
	排放速率	(kg/h)	4.97×10 ⁻²	5.41×10 ⁻²	3.71×10 ⁻²	4.70×10 ⁻²
标干流量		(m ³ /h)	24864	24583	24717	24721
流速		(m/s)	10.5	10.3	10.4	10.4
温度		(℃)	34	34	34	34
湿度		(%)	4.82	4.82	4.77	4.80
烟气流量		(m ³ /h)	29580	29254	29425	29420

备注: 样品编号: 250624Z04YZ111—250624Z04YZ113; 排气筒内径: 1.0m; 排气筒高度: 31m

检测项目		采样点位	2#二元酸一级干燥器 C 尾气放空筒			
		采样日期	2025.06.25			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	平均值
颗粒物	浓度	(mg/m ³)	2.1	2.4	1.9	2.1
	排放速率	(kg/h)	5.35×10 ⁻²	6.30×10 ⁻²	5.02×10 ⁻²	5.47×10 ⁻²
标干流量		(m ³ /h)	25480	26248	26438	26055
流速		(m/s)	17.1	17.8	17.8	17.6
温度		(℃)	44	44	44	44
湿度		(%)	3.69	3.66	3.67	3.67
烟气流量		(m ³ /h)	30962	32239	32136	31779

备注: 样品编号: 250624Z04YZ211—250624Z04YZ213; 排气筒内径: 0.8m; 排气筒高度: 27.5m

检测项目		采样点位	3#二元酸二级干燥器 C 尾气放空筒			
		采样日期	2025.06.25			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	平均值
颗粒物	浓度	(mg/m ³)	2.2	2.2	2.3	2.2
	排放速率	(kg/h)	3.48×10 ⁻²	3.41×10 ⁻²	3.76×10 ⁻²	3.50×10 ⁻²
标干流量		(m ³ /h)	15799	15513	16350	15887
流速		(m/s)	5.12	5.03	5.30	5.15
温度		(℃)	33	33	33	33

湿度		(%)	4.94	4.86	4.86	4.89
烟气流量		(m³/h)	18907	18171	19427	18835
备注：样品编号：250624Z04YZ311—250624Z04YZ313；排气筒内径：1.0m；排气筒高度：31m						
检测项目		采样点位	3#二元酸一级干燥器 C 尾气放空筒			
		采样日期	2025.06.25			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	平均值
颗粒物	浓度	(mg/m³)	1.5	1.2	1.8	1.5
	排放速率	(kg/h)	1.96×10 ⁻²	1.53×10 ⁻²	2.30×10 ⁻²	1.93×10 ⁻²
标干流量		(m³/h)	13066	12791	12789	12882
流速		(m/s)	6.81	6.67	6.67	6.72
温度		(℃)	44	44	44	44
湿度		(%)	4.40	4.38	4.36	4.38
烟气流量		(m³/h)	16167	15842	15833	15947

备注：样品编号：250624Z04YZ411—250624Z04YZ413；排气筒内径：0.8m；排气筒高度：27.5m

检测项目		采样点位	3#二元酸结晶器尾气放空筒			
		采样日期	2025.06.25			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	平均值
颗粒物	浓度	(mg/m³)	1.2	1.1	ND	1.2
	排放速率	(kg/h)	8.47×10 ⁻⁴	7.88×10 ⁻⁴	3.37×10 ⁻⁴	8.39×10 ⁻⁴
标干流量		(m³/h)	706	716	675	699
流速		(m/s)	3.33	3.32	3.13	3.26
温度		(℃)	41	40	40	40
湿度		(%)	4.09	2.63	2.47	3.06
烟气流量		(m³/h)	848	844	796	829

备注：1、样品编号：250624Z04YZ511—250624Z04YZ513；排气筒内径：0.3m；排气筒高度：20m；
2、“ND”表示检测结果低于检出限或未检出，排放速率按检出限折半计算。

二、附表

1、检测方法、依据及使用仪器设备

样品类别	检测项目	检测依据及方法名称	仪器设备	检出限
有组织废气	颗粒物	HJ 836-2017 重量法	恒温恒湿称重系统 YQ025 电子分析天平 YQ024-05	1.0mg/m³

——报告结束——